



PRIMĂRIA COMUNEI TĂRLUNGENI

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postal: 507220

Nr. 803/17.02.2026

Corectare / Completare Fise tehnice

1. Categoria lucrari - Tamplarii interioare

Se va oferta conform F3-urilor anexate, proiectului tehnic inclusive scenariului de Securitate la Incendiu avizat ISU si verificat MLPAT.

Toate materialele si echipamentele folosite vor respecta legislatia in vigoare cu accent pe:

- "NP 010-2022 „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee” (4.2.2. Siguranța circulației interioare);
- SR EN 1154 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru închidere controlată a ușii. Cerințe și metode de încercare;

Pentru usi interioare fara rezistenta la foc se vor folosi usi cu urmatoarele caracteristici:

- Culoare alba;

Utilizare intensa tip "Trafic greu";

Tocul este prevazut cu cheder perimetral la nuanta usii si permite o izolare fonica de minim 24 db;

Echipata cu broasca si incuietoare cu cheie;

Minim 5 ani garantie;

Săli de clasă către coridor	Lemn stratificat sau metal-lemn, cu mânere accesibile	Material tratat anti-umiditate; rezistență la foc minim (conform proiect si aviz ISU)
Grupuri sanitare	PVC sau lemn tratat (ușă interior)	Nu necesar să fie antifoc, dar să fie rezistentă la umezeală, uz intens; accesibilă persoanelor cu dizabilități

Pentru usile cu rezistenta la foc (materiale, echipare speciala etc)

Conform P 118/ 2025; aviz PSI; Scenariu de securitate la incendiu si Mc-001/2022.

Material-aluminiu pentur montaj exterior;

Culoarea- gri antracit-RAL 9016;

Utilizare intensa tip "Trafic greu";

Deschidere automata de la ECS inclusiv autmoatizare si cablaj pana la centrala.

Minim 5 ani garantie;

Materiale recomandate:



PRIMĂRIA COMUNEI TĂRLUNGENI

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postal: 507220

Tablriere de uşă metalice (oţel) cu rezistenţă la foc certificat, cu garnituri intumescente la toc şi canat.

Tocuri metalice, certificat pentru utilizare în uşi antifoc.

Insertţii de sticlă securizată rezistentă la foc dacă e cazul (ex. pentru vizibilitate), dar cu echivalenţă de rezistenţă similară cu uşă.

Mecanisme de închidere automată (broască cu autoînchidere, balamale reglabile, sistem push-bar dacă e uşă de evacuare) pentru criteriul C (închidere automată).

Etanşare la fum – garnituri pe laterale şi partea inferioară dacă uşa face parte din cale de evacuare sau spaţiu protejat.

2. Categoria lucrari - Tamplarii exterioare

Se va oferta in tabloul de tamplarie trapele si voleturi de desfumare conform tablourilor de tamplarie inclusiv PIF-ul si legatura in CI-ul aferent.

3. In devizul suprastructura:

Se regasesc articolele:

6	RPCD02A4	Armaturi din otel beton montat in elem de beton armat...cu PC52 cu distantieri din mase plastice	kg	9,986.77	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Suprastructura					
0	1		2	3	4
7	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	8,688.54	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	6433558	Armatura in prefabr.beton OB 38 D = 6-10 mm calmat barem	kg	8,688.54	
7.L	6433754	Armatura in prefabr beton pc 52 o6-10 mm barem	kg	8,688.54	

Articolul 6 are materialul inclus. Se renunta al cotarea articolului 6433754.

4. In devizul: Structura zid de sprijin



PRIMĂRIA COMUNEI TÂRLUNGENI

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Târlungeni, com. Târlungeni, jud. Braşov; cod postal: 507220

3	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	6,264.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	6433651	Armatura in prefabr beton OL 38 peste 10 mm barem	kg	6,264.00	
4	CZ0301F1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D > 16 mm ;	kg	6,264.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

Se vor cota ambele articole si se va deconta valoare real executata.

5. In devizul: Structura zid de sprijin

3	CZ0301A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	1,000.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	CC02D2	Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm in grinzi si stâlpi si de 12 mm in placi cu distantier din mortar de ciment	kg	1,000.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	6433376	Armatura in prefabr.beton OB 37 D = 6-10mm barem	kg	1,000.00	

Se vor cota ambele articole si se va deconta valoare real executata.

6. Echipeamente joaca copii cuprinse in formularul F3 Infrastructura teren de sport

Se va respecta legislatia in vigoare si se vor oferta materiale care sa respecte legislatia in vigoare:

EN 1176-1:2018 (Echipeamente pentru spații de joacă – Cerințe generale de siguranță și metode de încercare);

EN 1176-2; EN 1177:2002 (Acoperiri pentru suprafețe de joacă – amortizarea căderilor);

Alte reglementări locale: Normativul pentru școli/gimnazii (ex: indicativ NP 010-2022);

Caracteristici:

Grupa de vârstă (ex: 6-14 ani pentru gimnaziu).

Materiale: materiale care sa protejeze la contact, tratare anti-coroziv, plastic anti-UV.

Zone de siguranță: dimensiunile delimitate, suprafață de amortizare conform EN 1177.

Certificări: echipamente marcate CE, standard EN 1176/1177, traducere fișe tehnice în limba română; sa contina pe ele instructiuni de utilizare;

Montaj și garanție: firmă autorizată, plan de întreținere, inspecții periodice.

Durata de viata 15 ani;

Garantie 5 ani;

Cromatică se va aproba de către beneficiar.