



ACADEMIA DE POLITIE „Alexandra Ioan Cuza”

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL
AL DIRECȚIEI GENERALE LOGISTICE
Chestor de poliție

dr. ing. PELIGRAD ION



APROB.
(Î./) COMANDANT (RECTOR) AL
ACADEMIEI DE POLITIE
Colonel

CHINDRIȘ CLAUDIU - ȘTEFAN

PRORECTOR
COLONEL

TAKACS Călin-Ionel



SPECIFICAȚIE TEHNICĂ Nr. 4524407 / 10.05.2022

EGHILET CU ACCESORII

I. GENERALITĂȚI

1.1. Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecționat.

1.2. Eghiletul se poartă de către polițiștii bărbați/femei la uniforma de reprezentare și ceremonialuri, **cu ocazia festivităților sau când se precizează prin ordin portul acestuia.**

Eghiletul se compune din două ramuri împletite, două rânduri de șnur simplu ce încadrează cele două ramuri împletite, două șnururi prevăzute cu nod dublu în prelungirea ramurilor împletite și două cuie pentru eghileți. Cuiul este executat din polistiren antișoc, este metalizat și este prevăzut în interior cu o greutate din plumb.

1.3. Eghiletul și cuiul pentru eghilet se confecționează în culoarea ALBĂ.

1.4. Eghiletul se confecționează în următoarele mărimi:

- mărimea 1 pentru talia 0 și I;
- mărimea 2 pentru talia II și III.

1.5. Eghiletul gata confecționat trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificații tehnice.

Avizarea modelului se va face de către beneficiar, după încheierea contractului de furnizare, pentru 2 produse ce vor constitui modelele de referință, unul la producător și unul la beneficiar.

II. MATERIALE FOLOSITE

Nr. crt.	Denumirea materialelor	Utilizare
1.	Șnur din fibre sintetice \varnothing 4,5 mm.	Ramuri împletite
2.	Fire relon	Înșirat împletitura, format dimensiunea
3.	Fire relon	Cheițe încheiat nasturi de fixare
4.	Polistiren antișoc	Confecționat corp și capac cui pentru eghileți
5.	Vopsea uscare la cald	Metalizare cuie
6.	Plumb	Greutate pentru introdus în cui
7.	Ață pentru cusut Nm 80/3	Fixat capacul de cui de corpul cuiului

III. TABEL DE DIMENSIUNI

Nr. crt.	Indicații dimensionale	U/ M	M Ă R I M E A		Tol \pm
			1	2	
1.	Lungimea ramurii împletită care trece prin față	cm	60	55	± 2
2.	Lungimea ramurii împletite care trece prin spate	cm	80	75	± 2
3.	Lățimea ramurii împletite măsurată pe mijloc	cm	2	2	$\pm 0,2$
4.	Lungimea șnurului din prelungirea ramurii cu nodul făcut	cm	30	25	$\pm 0,5$
5.	Distanța dintre ramurile împletite	cm	4,8	4,8	$\pm 0,2$
6.	Lungimea viței exterioare a ramurii împletite care trece prin față de la un capăt la celălalt	cm	66	61	$\pm 0,2$
7.	Lungimea viței interioare a ramurii împletite care trece prin spate de la un capăt la celălalt	cm	54	49	$\pm 0,2$
8.	Lungimea viței exterioare a ramurii împletite care trece prin față de la un capăt la celălalt	cm	88	83	$\pm 0,2$
9.	Lungimea viței interioare a ramurii împletite care trece prin spate de la un capăt la celălalt	cm	72	67	$\pm 0,2$

IV. CONFECTIONAREA

Ramurile împletite se confecționează din șnur de fibre sintetice de culoare albă, cu diametrul de 4,5 mm. Acestea sunt dispuse una în prelungirea celeilalte.

Prin împletitură se introduc două fire relon răsucit, de aceeași nuanță cu șnurul din care a fost împletită ramura.

Cu ajutorul firelor de relon răsucit introduse prin împletitură, ramurile se strâng până ajung la dimensiunea și forma stabilită. Eghiletul se măsoară pe axul împletiturii.

Capetele ramurilor rămase libere continuă fiecare cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu fixat la 1/3 de la capătul ramurii împletite.

Ramurile împletite sunt încadrate pe ambele părți cu un șnur simplu având diametrul de 4,5 mm.

Între cele două ramuri și la capetele acestora se confecționează câte un ochi din fire răsucite din relon, care fixează eghiletul în nasturii de sub epolet și sub reverul sacoului.

La capătul șnurului cu nod dublu se fixează cuiul de eghilet, prin coasere.

Eghileții se vor confecționa din șnur fără defectiuni, având aceeași nuanță de culoare.

Cuiul pentru eghileți se confecționează din polistiren antișoc prin injectare. După injectarea în matriță, cuiul și capacul se acoperă prin metalizare cu un strat subțire de vopsea de culoare argintie.

Cuiul de eghilet va fi metalizat uniform, fără scurgeri de materiale. Cuiul se compune din trei piese: capac, cuiul propriu zis și plumb.

V. Anexa 1: Schiță cuprinzând ansamblul constructiv - Eghilet cu accesorii.

VI. CONDIȚII DE RECEPȚIE

Recepția se execută de către beneficiar la sediul furnizorului prin verificarea produselor pe baza prezentei specificații tehnice, a modelului avizat și a buletinelor de analiză pentru materiile prime și materialelor auxiliare folosite.

Cu ocazia lansării în producție, autoritatea contractantă poate efectua verificări ale tiparelor, materiilor prime și materialelor auxiliare folosite, rezervându-și dreptul de a ridica probe din acestea pentru a fi verificate din punct de vedere al parametrilor tehnici, pe cheltuiala furnizorului, la un laborator de specialitate, neutru, acreditat de organisme abilitate și recunoscut în oricare din statele membre ale Uniunii Europene.

Pe timpul derulării contractelor autoritatea contractantă poate efectua verificări și inspecții pe fluxul de fabricație și la produsele finite ce urmează a fi livrate, luându-se măsurile corespunzătoare în cazul constatării de neconformități.

VII. GARANȚII, MARCARE AMBALARE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul gata confecționat are termen de garanție de 1 an, în condiții de utilizare normală. Termenul de garanție începe de la data distribuirii produsului. La livrarea produselor operatorii economici vor elibera certificate de garanție.

Marcarea - fiecare eghilet este prevăzut cu o etichetă din carton pe care înscriu următoarele mențiuni: denumirea furnizorului, mărimea, anul de fabricație, semn control de calitate.

Ambalarea – eghileții se vor împacheta câte 10 buc. de aceeași mărime și culoare în pungă de polietilenă legată la capăt. În pachet pot fi introduși și eghileți de culori diferite, la finalizarea loturilor. În pachete se va prinde o etichetă ce conține: denumirea societății, denumirea produsului, anul de fabricației, semnul de control, destinația produsului, cantitatea.

La depozitarea produsului trebuie respectate următoarele reguli: magazia de produse finite să fie curățată, aerisită și cu pereții uscați; pachetele trebuie așezate pe rafturi sau podimuri, fiind ferite de



acțiunea razelor solare; în magazinele de depozitare trebuie să se împrăștie insecticide și să se ia măsuri pentru distrugerea rozătoarelor.

Transportul se face cu mijloace de transport curate și acoperite, luându-se măsurile necesare pentru a nu suferi degradări.

Î./ ȘEF SERVICIU LOGISTIC

Comisar șef de poliție

POPUȚ PETRU

**ȘEF BIROU NORME DE
ECHIPARE ȘI HRĂNIRE**

Comisar șef de poliție

RUSU VASILE

ÎNTOCMIT

Inspector de poliție

ISBICEANU STELIAN-OLEG

Analiza constructiv-estetică

Model: EGHILET CU ACCESORII

