



## SC. 1:20



## SC. 1:20



Pentru prepararea, dozarea, transportul si punerea in opera a betonului se vor respecta in mod obligatoriu toate prevederile NE 012/1-2022, NE 012/2-2022 si NE 013-2002.

Categoria de importanta a constructiei este normala "C" conform h.g. 766/1997, cu modificarile si completarile in vigoare.

Verificarea tehnica de calitate se face la cerintele fundamentale A1 , conform h.g. 925/1995, cu modificarile si completarile in vigoare.

**BETON:**

- BETON:**
- Beton simplu: **C8/10**, X0, S2, D<sub>max</sub> = 32 mm
  - Beton armat: **C35/45**, XC2+XS2, P<sub>4</sub><sup>10</sup>, Cl 0.20, D<sub>max</sub> = 16 mm, S3

- **S500-C** - cf. SR EN 10080:2012, ST009-2011, HGR 622/2004 (BST500, clasa ductilitate: C) - acoperire cu beton a armaturii: 4.0 cm

**TADECO**  
CONSULTING

PHOENICIA BUSINESS CENTER  
Str. Turturelelor nr. 11A - CORP-C,  
Sector 3, Bucuresti  
Tel: +4021 321 22 74  
Fax: +4021 321 22 78  
E-mail: office@tadeco.ro



**Titlu proiect:**  
CS AT PDD - Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru  
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata  
din judetul Tulcea in perioada 2021-2027”  
**TL-CL-13: „EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI A  
SISTEMULUI DE COLECTARE A APEI ORIZINTE MENAJIERE IN CHIJA VECHIE”**

Titlu plansa:	Camin TIP 6 (2,00 x 2,00) Armare
---------------	-------------------------------------

PLANS Nr.: TL-CL13-DT-6.2	Revizie 0
---------------------------	-----------