

Beneficiar: Primăria Coaş
Furnizor:
Obiectivul: Furnizare buldoexcavator cu accesorii

Formular F5
Fişele tehnice pentru echipamente
FIŞĂ TEHNICĂ NR. 1

Nr.	Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2	3
Fişa tehnică Buldoexcavator cu accesorii			
1. Cerinţe tehnice minimale Generalităţi Greutate operaţională: 3455 kg Viteză max. deplasare: 11 km/h Cabină de lucru închisă, include ventilaţie, încălzire şi aer-condiţionat Scaun reglabil cu suspensie Comenzi cupă încărcător şi braţ excavare pilotate electro-hidraulic Include joystick-uri montate pe braţele scaunului Motor Putere motor: 49CP Cuplu motor: 190 Nm / 1600 rpm Nr. cilindri: 4 Cilindree: 2.22 l Transmisie Transmisie independentă stânga-dreapta, hidrostatică servocomandată Sistem hidraulic Include pompă hidraulică cu roţi dinţate, debit 45l/min, presiune maximă 220 bari Instalaţie hidraulică bidirecţională montată pe braţul de excavare Sisteme de protecţie şi siguranţă Cabină certificată ROPS / FOPS Sistem de monitorizare prin satelit Sistem auto-stop (oprire automată după o perioadă de timp reglabilă în care utilajul se află în repaus) Sistem frânare hidrostatic Sistem de direcţie cu virare prin derapare Sistem electric tensiune de lucru 12V Anvelope cu profil industrial dimensiuni 10x16.5 Stabilizatori cu protecţii pentru asfalt Lumini de lucru faţă-spate tip LED Oglinzi exterioare şi lumini de drum Trusă de scule, girofar Dimensiuni Lungime: 3.400 m ± 5% Lăţime: 1.580 mm ± 5% Înălţime: 2.250 mm ± 5%			

Nr.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2	3
Fișa tehnică Buldoexcavator cu accesorii			
	<p>Unghiuri de lucru Unghi abordare = 52 grade Unghi ieșire = 23 grade</p> <p>Încărcător Înălțime maximă de ridicare la boltul cupei încărcător = 2700 mm Forță rupere la cupă = 2350 Kgf Adâncime maximă de săpare = 100 mm Brațe încărcător pentru lucrări grele (2 cilindri ridicare și 2 cilindri basculare) Brațe încărcător cu sistem prindere rapidă (SSL) și instalație hidraulică auxiliară 45 l/min Cupă încărcare lățime 1580 mm, capacitate 0.27 mc</p> <p>Excavator Înălțime maximă încărcare = 2720 mm Adâncime maximă de săpare = 3070 mm Forță rupere la cupă = 2201 Kgf Rază maximă de acțiune până la centrul de rotire a brațului = 3880 mm Braț excavare telescopic Cupă excavare 300 mm, 610 mm și taluzare de 1000 mm Sistem deplasare laterală braț excavator (sideshift)</p> <p>Accesorii (echipamente):</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Picon – greutate operațional 187kg, diametru spit 57 mm, 600-1500 lovituri/min (2) Perie cu buncăr colector – capacitate 290L, lățime lucru 1600 mm, include instalație de stropire (3) Echipament dezăpezire – lamă de zăpadă cu înclinare hidraulică, lățime 1800 mm 		
	<p>2. Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentația de utilizare – manuale, cartea tehnică de operare și întreținere utilaj; • carnet de service; • certificat/declarație de conformitate European CE; • factură și certificate de garanție; • aviz de expediție, aviz de însoțire a mărfii (CMR); • proces verbal de predare-primire; • proces verbal privind recepția și punerea în funcțiune; • proces verbal de instruire al personalului; • atestat tehnic emis de Registrul Auto Român (R.A.R.) 		
	<p>3. Recepția produsului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produsului se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:</p> <p>a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produsului în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;</p> <p>b) recepția calitativă se va realiza după punere în funcțiune și testare a produsului și, după caz, toate defectele au fost remediate.</p>		

Nr.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2	3
Fișa tehnică			
Buldoexcavator cu accesorii			
c) recepția instruirii se va face pe bază de procese verbale a persoanelor instruite, însoțite de liste de prezență.			
4. Condiții de garanție			
Perioada de garanție minim 24 luni în limita a 2000 ore de funcționare			
Certificat de garanție conform OUG nr.140/2021			
Termen pentru intervențiile service în garanție: maxim 3 zile lucrătoare			
5. Condiții cu caracter tehnic			
- documentele prevăzute în secțiunea DNSH			