

## FIȘĂ TEHNICĂ ELASTIC CONFEȚII

1. Elasticul este o bandă flexibilă și extensibilă de material,utilizată în industria textilă la:
  - articolele de îmbrăcaminte pentru a oferi confort, potrivire și funcționalitate,
  - accesorii decorative sau funcționale.
2. Elasticul poate fi de mai multe tipuri:lat,îngust și decorativ.
3. Elasticul poate fi realizat din amestecuri de poliester cu cauciuc și poliester cu elasthan.
4. Elasticul poate fi în culoarea alb,negru și alte culori solicitate de autoritatea contractantă.
5. Elasticul poate fi cu următoarele lățimi: 5 mm,10 mm,20 mm, 25 mm , 30 mm ,50 mm sau alte valori solicitate de autoritatea contractantă.

6. Elasticul de 25 mm prezintă următoarele caracteristici tehnice:

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Masa pe metru liniar	g/ ml	10,70± 2	SR EN 12127 : 2003
2	Lățimea	mm	25±1	SR EN 1773 : 2002

7. Elasticul trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice descrise în prezenta fișă tehnică.
8. Fiecare rolă de elastic se marchează printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, denumirea produsului,culoarea, lățimea, cantitatea și condiții de întreținere.
9. Inspekția calitativă a roletelor de *elastic* se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspekțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.
10. Rolele de elastic se vor depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.