

FIȘĂ TEHNICĂ LANȚ METALIC

1. Lanțul se utilizează în industria confecțiilor pentru realizarea diverselor accesorii de modă, cum ar fi pe mânerile genților, ca decor al pantofilor etc și la costumele de gală din componența echipamentului militar.
2. Lanțul are ochiurile ovale, nu sunt sudate la îmbinare, nu au carabiniere de capăt.
3. Lanțul este realizat din oțel în culorile argintie, aurie etc.
4. Lanțul poate avea sârma pentru zală cu grosimi diferite: 1,4 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm etc sau alte valori solicitate de autoritatea sau alte valori solicitate de autoritatea contractantă.
5. Lanțul din oțel este rezistent la coroziune și uzură.
6. Caracteristici tehnice solicitate pentru lanț :

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Greutatea pe metru liniar	g/ m.l	46,81± 5	SR EN 12127 : 2003
2	Lungimea exterioară a zalei	mm	7 ± 0.05	-
3	Lățimea exterioară a zalei	mm	5.0 ± 0.05	-
4	Grosime sârmă za	mm	1.40 ± 0.05	-

7. Inspecția calitativă a pungilor de lanț se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspecțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.
8. Pungile se vor depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.