


## FIȘĂ TEHNICĂ FERMOAR

1. Fermoarul este un accesoriu folosit la încheierea articolelor de îmbrăcăminte, a poșetelor, portofelelor, sacilor de dormit etc. Fermoarul este format din două rânduri de dinți plastic sau metal care sunt proiectați să se împletească și unească printr-un glisor, astfel încât să unească materialul de care sunt atașate cele două rânduri.
2. Fermoarul poate fi cu dinți de diferite dimensiuni : dinți de 3 mm, 4 mm, 5 mm , 6mm, 7 mm sau în alte valori solicitate de autoritatea contractantă.
3. Fermoarul poate fi realizat:
  - cu dinții vopsiți în culoarea benzii, în culoarea albă, neagră, albastru petrol, bleumarin, kaki și alte culori solicitate de autoritatea contractantă.
  - cu dinții finisaj metalic în culorile auriu, argintiu, auriu antichizat, argintiu antichizat, negru antichizat
  - cu dinții transparent și sau transparent-color
  - cu dinții plați, etc
4. Condiții de întreținere: 
5. Fermoarul poate fi de mai multe tipuri : fermoar la metru, ascuns, detașabil, injectat fix, autoblocant etc
6. Fermoarul poate fi realizat cu următoarele lungimi: 12cm, 14cm, 16 cm, 18cm, 20 cm, 22cm, 24cm sau alte valori solicitate de autoritatea contractantă.
7. Materialul benzii de fermoar poate fi realizat din poliester, poliamidă, etc iar lățimea unei singure benzi de fermoar ( inclusiv dinții ) poate avea dimensiunile de 15mm , 15,5 mm, 16 mm , 17mm sau alte valori solicitate de autoritatea contractantă.
8. Fermoarul trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice descrise în prezenta fișă tehnică.
9. Fiecare pungă de fermoare se marchează printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, culoarea, lungimea, cantitatea și condiții de întreținere.
10. Inspekția calitativă a fermoarelor se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspekțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.
11. Pungile de fermoare se vor depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.