

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NESECRET
Unitatea Militară 02574 București		Cod: ST 1578-10
		Ediția: I
		Exemplar nr.
		Pagina: 1 din 3

TRESĂ MIRIAM

DIFUZAT ÎN REGIM:	CONTROLAT	
	INFORMATIV	X

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NESECRET Cod: ST 1578-10
Unitatea Militară 02574 București	TRESĂ MIRIAM	Ediția: I
		Exemplar nr.
		Pagina: 2 din 3

I. SCOP ȘI DOMENIU DE UTILIZARE

1.1. Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile și condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul finit; înlocuiește ST 1280-09.

1.2. Produsul trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificații tehnice și mostrei avizate.

II. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

2.1. Procedura privind modul de desfășurare a activității de inspecție a produselor de echipament militar.

2.2. Procedura generală-Elaborarea specificațiilor tehnice.

III. CERINȚE

3.1. Articolul se realizează din:

- fire acoperitoare(A) vâscoză 333/64 dtex;
- șnur ca umplutură (B) care se realizează din fire bumbac Nm 50/2

3.2. Caracteristicile tehnice ale produsului sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt	Caracteristici tehnice	U/M	Valori	Metode de verificare
1	Lățimea	mm	8±0,5	SR 4644-93
2.	Masa specifică	g/1000m	13800±13,8	SR EN 12127-03
3..	Compoziția fibroasă	%	Fire A: Vâscoză Fire B: Bumbac	SR ISO 1833-95

3.3. Valorile pentru greutate sunt raportate la umiditatea legală.

3.4. Rezistența vopsirilor trebuie să se încadreze în STAS 9121-82.

3.5. Calitatea materialelor utilizate la confecționarea tresei trebuie să corespundă prevederilor standardelor și este garantată de furnizor.

IV. PREGĂTIREA PENTRU LIVRARE

4.1.CONDIȚII DE RECEPȚIE

4.1.1.Inspecția calitativă a produselor se execută de către delegatul autorității contractante la sediul furnizorului, conform cu „Procedura privind modul de desfășurare a activității de inspecție a produselor de echipament militar”, urmărind respectarea prezentei specificații tehnice și a modelului aprobat.

4.1.2.La verificarea calității, la lungimea de 50 m produs finit, se admit următoarele defecte:

- fire ușor uleiate – 4 defecte admise
- fire trase- 4 defecte admise;
- rărituri- 4 defecte admise;
- margini neuniforme- 4 defecte admise.

4.1.3 La lungimea de 50 m produs finit se admit maxim 8 bucăți. Lungimea minimă a unei bucăți este de 1 m. Capetele bucăților dintr-un format se marchează prin ștampilare cu tuș lavabil. Bucățile din vig se lipesc cu latex.

4.1.4. Produsul trebuie să fie curat și fără defecte.

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NESECRET Cod: ST 1578-10
Unitatea Militară 02574 București	TRESĂ MIRIAM	Ediția: I
		Exemplar nr.
		Pagina: 3 din 3

4.2. MARCAREA ȘI AMBALAREA

4.2.1 Tresele se livrează sub formă de viguri simple, fără suport în interior. Lungimea unui format este de 50 ml iar abaterea de la această lungime este de $\pm 1\%$.

4.2.2. Marcarea se realizează prin ștampilarea cu tuș lavabil a capetelor bucăților dintr-un format. Toate formatele se etichetează. Fiecare etichetă cuprinde următoarele mențiuni: denumirea producătorului; denumirea produsului; compoziția fibroasă; modul de întreținere; anul fabricației; semnul de control.

4.2.3 Ambalarea treselor se face prin introducerea fiecărui format în pungă de polietilenă sudată la capete, după executarea recepției calitative a beneficiarului.

4.3. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

La depozitarea produsului se va ține seama ca magazia să fie curată, aerisită și cu pereții uscați. Pachetele se așează pe rafturi sau în stive pe podiumuri înălțate cu 15 cm de la podea, ferite de surse de căldură și raze solare. Transportul pachetelor se face cu mijloace curate și acoperite.

Prezentul document este supus periodic reviziilor, ceea ce presupune efectuarea de modificări fără notificare. Utilizatorii trebuie să se asigure că sunt în posesia ultimei ediții aprobate.