

## FIȘĂ TEHNICĂ PÂSLĂ PENTRU MASA DE CĂLCAT

1. Pâsla pentru masa de călcat este un material textil special conceput pentru a fi utilizat ca o suprafață de protecție și de călcare pentru haine și alte articole textile.
2. Pâsla pentru masa de călcat poate fi realizată din 100 % poliester sau 100 % bumbac.
3. Pâsla pentru masa de călcat are o suprafață netedă și uniformă, care permite o călcare ușoară și eficientă a hainelor.
4. Pâsla pentru masa de călcat este proiectată pentru a rezista la temperaturi ridicate, fără a se deteriora sau a se deforma.
5. Pâsla pentru masa de călcat poate avea diferite grosimi: 3mm, 4 mm, 6 mm sau alte valori solicitate de autoritatea contractantă.
6. Pâsla pentru masa de călcat poate fi în culorile alb, gri sau alte culori solicitate de autoritatea contractantă.
7. Pâsla poate fi realizată cu lățimea de: 90 cm, 150 cm, sau alte valori cuprinse în intervalul: ( 90 cm – 150 cm).
8. Materialul pâslă prezintă următoarele caracteristici tehnice :

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Masa pe metru pătrat	g/m <sup>2</sup>	600 ± 25	SR EN 12127-2003 SR EN 12127:2003/ C91:2024
2	Compoziție fibroasă	%	100 % poliester	SR EN ISO 1833-1:2020 și Regulamentul European 1007/2011
3	Grosimea	mm	6 ± 1	SR EN ISO 5084: 2001

9. Materialul pâslă pentru masa de călcat trebuie să corespundă cerințelor descrise în prezenta fișă tehnică.
10. Fiecare balot de material pâslă se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, denumirea produsului, numărul lotului, lungimea bucății, data fabricației, semnul de control, condiții de întreținere. Balotul de material se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.
11. Inspecția calitativă a loturilor de material *pâslă* se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspecțiilor pentru țeșături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei *fișe tehnice*.
12. Materialul pâslă se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul baloților se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.