

FIȘĂ TEHNICĂ NASTURI SIMPLI CU ȚEPUȘĂ

1. Nasturii simpli cu țepușă se utilizează la susținerea și menținerea formei diferitelor repere din componența articolelor de coifură (șapca etc).
2. Nasturii simpli cu țepușă trebuie să-și mențină neschimbate dimensiunile, forma și culoarea pe întreaga durată de serviciu.
3. Nasturii simpli cu țepușă se utilizează în condiții de climat temperat cald (WT) conform prevederilor standardului „SR EN 60721.2.1:2014 - Condiții de mediu prezente în natură. Temperatură și umiditate”.
4. Tehnologiile de realizare pentru accesoriile echipamentului militar se stabilesc de firmele producătoare astfel încât să corespundă cerințelor prezentei specificații tehnice și desenelor anexate.
5. Nasturii simpli cu țepușă trebuie realizați din tablă de aliaj CuZn37 STAS 95– 90. Sistemul de prindere se fixează prin lipire cu aliaj, conform SR EN ISO 12224-1:2003.
6. Nasturii simpli cu țepușă pot fi realizați în culoarea aurie și argintie și alte culori solicitate de autoritatea contractantă.
7. Nasturii simpli cu țepușă pot fi cu diferite diametre : 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, etc sau alte valori solicitate de autoritatea contractantă.
8. Nasturii simpli cu țepușă pot avea diferite grosimi : 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm sau alte valori solicitate de autoritatea contractantă.
9. Nasturii cu țepușă cu diametrul de 10 mm prezintă următoarele caracteristici tehnice:

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI
1	Lungimea totală a pinului (țepușei)	cm	5 ± 2
2	Diametrul nasturelui	mm	10 ± 1
3	Grosimea	mm	$0,5 \pm 0,08$

10. Nasturii simpli cu țepușă trebuie să corespundă ca formă, dimensiuni, culoare și acoperiri de protecție cu cerințele din fișa tehnică și din pozele anexate.



Fig.1 Nasturi cu țepușă aurii

11. Accesoriile pentru echipamentul militar trebuie realizate astfel încât să corespundă cerințelor prezentei fișe tehnice și trebuie executate la nivelul de calitate al modelelor aprobate de M.Ap.N. Nu se admit bavuri sau lipsuri de material. Suprafața emailată trebuie să fie lucioasă, cu acoperire uniformă și fără defecte ca: ciupituri, bășici, fisuri, rugozități sau zone neacoperite care se pot observa cu o lupă cu grosimentul de x 8.
12. Nasturii simpli cu țepușă se ambalează în punguțe de plastic care se marchează printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea firmei producătoare, denumirea produsului, diametrul, numărul de bucăți, culoarea, data fabricației.
13. Inspekția calitativă a pungilor de nasturi se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspekțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei *fișe tehnice*.
14. Pungile de nasturi se vor depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate, la distanță de surse de căldură. Transportul se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.