

FIȘĂ TEHNICĂ
BANDĂ NEȚESUTĂ TERMOADEZIVĂ

1. Banda este o inserție nețesută termoadezivă, cu lățimea de 2,5cm și realizată din 100 % poliester.
2. Banda nețesută termoadezivă se folosește la întărirea diferitelor repere din compunerea articolelor de confecții, în special pentru fixarea rosharului.
3. Banda nețesută termoadezivă prezintă 48 puncte de poliamidă/ cm² pentru adezivare și asigură o termolipire rezistentă la curățare chimică.
4. Banda termoadezivă poate fi realizată în culoarea ecru sau în alte culori solicitate de autoritatea contractantă.
5. Materialul prezintă următoarele caracteristici tehnice :

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Masa pe metru pătrat	g/mp	35 ± 2	SR EN 12127 : 2003
2	Lățimea cu margini	cm	2,5±2	SR EN 1773 : 2002

6. Banda nețesută termoadezivă trebuie să corespundă cerințelor descrise în prezenta fișă tehnică.
7. Fiecare balot de material se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, numărul lotului, lungimea bucății, data fabricației, semnul de control, condiții de întreținere. Balotul de material se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.
8. Inspecția calitativă a loturilor de material *bandă nețesută termoadezivă* se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspecțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.
9. Materialul *bandă nețesută termoadezivă* se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul baloților se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.