

FIȘĂ TEHNICĂ ȘIRET CONFECȚII

1. Șiretul este realizat din 71 % vîscoză + 29 % bumbac și se utilizează la susținerea și menținerea formei diferitelor repere din componența articolelor de îmbrăcăminte, în special pentru dosul de guler.
2. Șiretul poate fi realizat în culoarea neagră și alte culori solicitate de autoritatea contractantă, cu următoarele lățimi: 5 mm , 6 mm , 7 mm sau alte valori solicitate de autoritatea contractantă.
3. Șiretul de 5 mm prezintă următoarele caracteristici tehnice:

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Masa pe metru liniar	g/ ml	1,18± 2	SR EN 12127 : 2003
2	Compoziția fibroasă	%	71% vîscoză+ 29% bumbac	SR EN ISO 1833-1:2020
3	Lățimea	mm	5±2	SR EN 1773 : 2002

4. Șiretul trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice descrise în prezenta fișă tehnică.
5. Fiecare rolă de șiret se marchează printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, culoarea, lățimea, cantitatea și condiții de întreținere.
6. Inspecția calitativă a rolurilor de șiret se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspecțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.
7. Rolele de șiret se vor depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.