

FIȘĂ TEHNICĂ ELASTIC TRICOTAT

1. Elasticul tricotat are elasticitatea de $120\pm 10\%$ și se utilizează pentru reglarea și susținerea diferitelor articole de îmbrăcăminte, în special a circumferinței taliei pantalonului.
2. Elasticul tricotat poate fi realizat în culoarea kaki, bleumarin, neagră și alte culori solicitate de autoritatea contractantă, cu următoarele lățimi: 20mm, 25 mm , 30 mm sau alte valori solicitate de autoritatea contractantă.
3. Elasticul tricotat de 25 mm prezintă următoarele caracteristici tehnice:

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Masa pe metru liniar	g/ ml	$16,025\pm 1,6$	SR EN 12127 : 2003
2	Lățimea	mm	25 ± 1	SR EN 1773 : 2002

4. Elasticul tricotat trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice descrise în prezenta fișă tehnică.
5. Fiecare rolă de elastic tricotat se marchează printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, culoarea, lățimea, cantitatea și condiții de întreținere.
6. Inspekția calitativă a rozelor de elastic tricotat se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspecțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.
7. Rolele de elastic tricotat se vor depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.