

FIȘĂ TEHNICĂ CĂPTUȘEALĂ SATIN

1. Țesătura satin este destinată confecționării căptușelilor pentru îmbrăcăminte.
2. Țesătura este realizată din fire de vâscoză.
3. Țesătura satin se realizează în culorile: kaki, albastru – petrol, bleumarin. La solicitarea autorității contractante, țesătura poate fi realizată și în alte culori.

4. Condiții de întreținere: 

5. Produsul finisat nu trebuie să conțină substanțe cu acțiune nocivă asupra organismului.
6. Țesătura trebuie să fie vopsită uniform pe toată suprafața, curată, cu marginile drepte și fără defecte.
7. Țesătura satin trebuie să prezinte următorii parametri tehnici:

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODE DE VERIFICARE
1	Compoziția fibroasă	%	100% viscoză	SR EN ISO 1833-1: 2020
2	Masa pe metru pătrat	g/mp	70 ± 2	SR EN 12127 : 2003
3	Lățimea cu margini	cm	140 ± 3	SR EN 1773 : 2002
4	Rezistența vopsirii la spălare la 40°C – modificarea culorii	notă	min. 4	SR EN ISO 105 C06: 2010
5	Rezistența vopsirii la transpirație acidă și alcalină - modificarea culorii	notă	min. 4	SR EN ISO 105-E04: 2013
6	Rezistență vopsirii la frecare -uscată/umedă	notă	min. 4/4	SR EN ISO 105 X12: 2016

8. Țesătura satin trebuie să corespundă cerințelor descrise în prezenta fișă tehnică, mostrelor de calitate și de culoare avizate și este garantată de furnizor.

9. Fiecare balot de țesătură se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, numărul lotului, lungimea bucății, data fabricației, semnul de control, condiții de întreținere. Balotul de țesătură se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.

10. Inspekția calitativă a loturilor de țesătură satin se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspekțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.

11. Țesătura se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul baloților se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.