

## FIȘĂ TEHNICĂ PERGAMOID

1. Pânza pergamoid este o imitație de piele fabricată dintr-o țesătură de bumbac sau în acoperită cu un strat lăcuit și colorat obținut pe bază de nitroceluloză.
2. Pânza pergamoid este destinată acoperirii părții interioare și exterioare a cartonului folosit pentru formarea cozorocului de la șapca din componența echipamentului militar.
3. Pânza pergamoid poate fi realizată în culoarea albă, neagră, sau alte culori solicitate de autoritatea contractantă și cu lățimea de: 90 cm (varianta A), 150 cm, (varianta B), sau alte valori cuprinse în intervalul: (90 cm – 150 cm).
4. Pânza pergamoid poate fi cu diferite grosimi : 0,50 mm, 0,55 mm, 0,60mm, 0,70,mm, 0,75 mm, etc sau alte valori solicitate de autoritatea contractantă.
5. Pânza pergamoid poate fi cu suprafața mată sau lucioasă.
6. Pânza pergamoid prezintă următoarele caracteristici tehnice pentru masa de 408 g/m<sup>2</sup> :

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Masa pe metru pătrat	g / m <sup>2</sup>	408 ± 5	SR EN 12127 : 2003
2	Grosimea	mm	0,80± 0,15	SR EN ISO 5084: 2001
3	Lățimea cu margini(varianta A),	cm	90±2	SR EN 1773 : 2002
	Lățimea cu margini(varianta B),		150±8	

7. Pânza pergamoid trebuie să corespundă cerințelor descrise în prezenta fișă tehnică.
8. Fiecare balot de material se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, numărul lotului, lungimea bucatii, data fabricației, semnul de control, condiții de întreținere. Balotul de material se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.
9. Inspecția calitativă a loturilor de pergamoid se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspecțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.
10. Pânza pergamoid se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul baloților se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.